



e-Wallbox *Basic* Plug'n Charge - Bestellnr. 100-441-022-000

Die Station der Plug'n Charge besteht aus Spezialbeton mit einem standardisierten Interface und mit speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



(Kabel gehört zum Auto)

Technische Informationen

Interface	Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel. Alternativ Kabel mit Stecker möglich.
Ladeleistung	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7 oder 11 kW. Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release, entfällt bei Kabelgebunden).
Absicherung	LS bauseitig. Lastschütz: 4 pol. 40A
Schutz	bauseitig
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A
Zuleitung	5x6mm ² - 5x16mm ²
Gehäuse	Spezialbeton (teilstoffiert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 44). 60x30/20x18 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch. Halterung für Wandmontage.
Bestellnr.	100-441-022-000

www.plugncharge.de (Stand: 10.03.2017)